



Für Weich- und Hartholzflächen

- mit Schmutzentferner
- rückfettende Reinigung
- aus natürlichen Pflanzenfetten

Geeignet für: Die Reinigung gelaugter, gewachster und geölter Flächen wie anspruchsvolle Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Möbel, Arbeitsplatten und Laminat, aber auch für lackierte Parkett- und Korkoberflächen. Holzbodenseife reinigt und pflegt empfindliche Weich- und Hartholzflächen im Innenbereich. Das Produkt kann auch gut für die Erstbehandlung benutzt werden.

Anwendung/Verarbeitung:

- Vor der Reinigung den Boden trocken (Besen oder Staubsauger) reinigen.
- Reinigung und Pflege des Bodens soll nach Bedarf erfolgen.

Pflege geölter Böden: Ca. 80–100 ml Holzbodenseife in einem 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird. Lackierte und versiegelte Böden: Ca. 25–30 ml Holzbodenseife in einem 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

Verbrauch: Je nach Verschmutzung und Verdünnung.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nicht ionische Tenside, Tenside aus Kokosfetten, < 5% Seife, Pottasche, Titandioxid, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT); Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 070601.

Erhältlich in: 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und größere Menge.

Farbtöne:

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



Holzbodenseife



weiß

farblos

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Holz-Homann
Sägewerk & Holzhandel
Langulaer Weg 1 • 99986 Vogtei OT Niederdorla
Telefon +49 3601 756177 • Telefax +49 3601 840156
E-Mail: info@holz-hohmann.de • Internet: www.holz-hohmann.de

