



## Für Innen und Außen

- lösemittelfrei
- farblos
- mit UV-Schutz

**Geeignet für:** Schutz und Pflege von Lärchen- und Zedernholz im Innen- und Außenbereich wie Pergolen, Zäunen, Carports, Gartenmöbeln, Block- und Gartenhäusern. Lärchen- und Zedern-Öl ist eine Holzpflege speziell für die genannten Holzarten entwickelt. Das lösemittelfreie, offenporige Lärchen- und Zedern-Öl auf der Basis von emulgierten, natürlichen Ölen ist wetterfest und bietet einen guten UV-Schutz. Auf Terrassen und Böden ist keine Abriebfestigkeit gegeben.

## Anwendung/Verarbeitung:

- Der Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht.
- Trockenzeit mind. 8–12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Das Produkt ist milchig, trocknet aber farblos auf.
- Erstanstrich möglichst vor Montage allseitig aufbringen

Lärchen- und Zedern-Öl immer zwei- bis dreimal auf das trockene Holz durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen satt auftragen (Mindestverbrauch unbedingt einhalten), Hirnholzteile bis zur Sättigung tränken. Eine Auffrischung je nach Bedarf (1x jährlich) wird empfohlen. Für einen farbigen Anstrich mit farbigen Produkten vorstreichen und dann mit Lärchen- und Zedern-Öl nacharbeiten.

**Verbrauch:** Ca. 100–165 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter Lärchen- und Zedern-Öl reicht für ca. 6–10m<sup>2</sup> pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2–3). Bei geringerem Verbrauch sind die Haltbarkeit und der UV-Schutz nicht gewährleistet.

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Titandioxid, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) / Zink-Pyrrithion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

**Wichtige Hinweise:** Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.





---

oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.

**Erhältlich in:** 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

**Farbtöne:**



---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

