

Korkdesignböden Pflege

Perfekte Pflege für Sentivo



JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU

Korkdesignböden Pflege

Perfekte Pflege für Sentivo

Allgemeines

Korkdesignböden sorgen aufgrund ihrer natürlichen Beschaffenheit des nachhaltigen Werkstoffs Kork und der Holzwerkstoffträgerplatte für eine angenehme, schadstofffreie Wohnatmosphäre, sind langlebig und schonen die Gelenke. Die fußwarme und zugleich rutschhemmende Oberfläche trotz den Herausforderungen des Alltags und überzeugt durch Optik und Haptik. Korkdesignböden garantieren bei sachgemäßer Pflege eine lange Lebensdauer und bieten einen Werterhalt für die Zukunft.

Werterhaltung

Korkdesignböden lassen sich dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen. Für Langlebigkeit und dauernde Freude an einem Korkdesignboden, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumluftfeuchte von 40-65% sind im Jahresverlauf optimal für jeden Korkdesignboden und auch für das Wohlbefinden des Menschen empfehlenswert. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt und überwacht werden. Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren Korkdesignboden vor Schmutzpartikeln durch entsprechende Schmutzfangzonen (Matten) schützen.

Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12 529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern sind mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen. Eine regelmäßige Trockenreinigung

des Korkdesignbodens mit dem Staubsauger (aufgestellte Bürsten) oder dem Besen wird empfohlen. Eine nebelfeuchte Reinigung sollte nur bei hartnäckigen Verschmutzungen erfolgen. Wichtig dabei ist, dass der Wischer gut ausgewrungen ist und keine Pfützen mit stehendem Wasser entstehen.

Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z.B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Holzboden stellen.

Korkdesignböden können auf allen warmwasserführenden Fußbodenheizungssystemen verbaut werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Temperatur an der Oberfläche des Korkdesignbodens 29° C nicht überschreitet. Die Wärme soll sich gleichmäßig unter dem Holzboden verteilen können. Teppiche mit einem isolierenden Effekt sollten nicht verwendet werden, da diese zu einem Wärmestau führen können. Fußbodenheizungssysteme führen häufig zu einem erhöhten Arbeiten des Korkdesignbodens. In der Heizperiode kann es daher zu einem Fugenbild auf der Bodenfläche kommen.

Reinigung und Pflege

Velvet – wohnfertig lackversiegelte Oberflächen

Bauschlussreinigung /

Unterhaltsreinigung

Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen. Korkdesignböden mit **Cleaner (1014)** nebelfeucht wischen (Mischungsverhältnis mit Wasser 1:200).

Ersteinpflege nach Verlegung

Grundsätzlich sind alle Korkdesignböden mit Velvet-Oberflächen werkseitig endlackiert und oberflächenfertig und müssen sowohl im Wohnbereich als auch in Räumen mit intensiver Nutzung (Wohn- &

Korkdesignböden Pflege

Perfekte Pflege für Sentivo

Gewerbebereiche mit starker Frequenz) nicht gesondert eingepflegt werden.

Intensivreinigen & Auffrischung der Oberfläche

Durch starke Verschmutzung kann die Notwendigkeit einer Intensivreinigung entstehen. Die Intensivreinigung ist mit **Intensivreiniger (I254)** durchzuführen. Bitte beachten Sie die Trocknungszeiten (Mischungsverhältnis mit Wasser 1:200). Anschließend wird dann wieder die Unterhaltsreinigung mit **Cleaner (I014)** vorgenommen.

Reparieren von stärkeren Kratzern und Beschädigungen

Mit einem farblich abgestimmten Weichwachs oder Hartwachs lassen sich die beschädigten Stellen durch Ausspachteln ausbessern.

Reinigung und Pflege

Extreme – robuste, mikrokratzbeständige Schutzschicht

Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung

Grobschmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernen. Korkdesignböden mit **Cleaner (I014)** nebelfeucht wischen (Mischungsverhältnis mit Wasser 1:200).

Ersteinpflege nach Verlegung

Grundsätzlich sind alle Korkdesignböden mit Extreme-Schutzschicht werkseitig oberflächenfertig und müssen sowohl im Wohnbereich als auch in Räumen mit intensiver Nutzung (Wohn- & Gewerbebereiche mit starker Frequenz) nicht gesondert eingepflegt werden.

Intensivreinigen & Auffrischung der Oberfläche

Durch starke Verschmutzung kann die Notwendigkeit einer Intensivreinigung entstehen. Die Intensivreinigung ist mit

Intensivreiniger (I254) durchzuführen. Bitte beachten Sie die Trocknungszeiten (Mischungsverhältnis mit Wasser 1:200). Anschließend wird dann wieder die Unterhaltsreinigung mit **Cleaner (I014)** vorgenommen.

Reparieren von stärkeren Kratzern und Beschädigungen

Mit einem farblich abgestimmten Weichwachs oder Hartwachs lassen sich die beschädigten Stellen durch Ausspachteln ausbessern.

Hinweis: Vereinbaren Sie zur Werterhaltung Ihres Bodens mit Ihrem Fachverleger einen regelmäßigen Boden-Check. Eine notwendige Intensivreinigung sollte grundsätzlich durch einen Fachverleger durchgeführt werden.

Ihr JOKA / INKU Fachhändler