

Technisches Datenblatt

Trend23 Rigoletto

Teppichboden



Artikelnummer(n):	23 30 33 34 47
	49 53 63 73
	77 83 93 95
	97 98 141 157

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPRIGO4_5

05 | 2020

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
 INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Trend23 Rigoletto

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	5/32" Uni-Saxony
Polmaterial	100% PA IMPREL® Finesse
Rückenausstattung	Textilvliesrücken
Poleinsatzgewicht (g/m ²) ca.	2.500
Polhöhe (mm) ca.	12,0
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	3.300
Gesamthöhe (mm) ca.	15,0
Noppenzahl/m ² ca.	136.000
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharakteristik

Strapazierwert	23 / 31 stark - wohnen / leicht - gewerblich
Komfortwert	LC 5 - prestige
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	32
Schallabsorptionsgrad (α_w)	-
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	Nein
Wärmedurchlasswiderstand (m ² xK/W) ca.	0,14
Brandverhalten	C _{fl} -s1, vollflächig verklebt
Antistatisch	Nein
Stuhlrolleneignung	Nein

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.