

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

932 LDX Westside V4

Laminat 1-Stab



Artikelnummer(n):	9520 9521 9522 9523
	9528 9529 9530 9531

Material / Aufbau

Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay
	Mittellage: Quellstopp plus Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	1 Stab, V4 gefast
Oberflächenbehandlung	Synchronpore, Ölstruktur
Verbindungssystem	DuoConnect+ Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

932 LDX Westside V4

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

Abmessung eines einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke:	10 mm
Länge:	2.050,0 mm
Breite:	246,0 mm
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	≤ 0,50 mm, bezogen auf den Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengesetzten Elementen	≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengesetzten Elementen	≤ 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 %

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C _{fl} s1
Beständigkeit gegen Abrieb	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 12 N / große Kugel ≥ 750 mm
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Eindruck nach konstanter Belastung	Grad 4
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrollenversuch	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit	Graumaßstab > 4
Gleitwiderstand	DS
Formaldehydemission	E1
Dickenquellung	≤ 18,0 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,08 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm ²
Elektrostatisches Verhalten	< 2 kV

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

932 LDX Westside V4

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,52 m ²
Inhalte pro Palette	83,190 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	5 Stück
Pakete pro Palette	33 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1702009-EG084
--------------------	------------------

Zertifikate



www.blauer-engel.de/uz176



Duo
Connect +

