

Technische Daten für TWG „TITAN“ Rigid-Core-Board Klick 7,0 mm



Format Planken	EN 427	228 x 1230 mm
Format Fliesen	EN 427	455 x 910 mm
Stärke	EN 428	7,0 mm inkl. Trittschallkaschierung
Stärke Trittschallkaschierung		1,5 mm
Klicksystem		5Gi
Nutzschicht	EN 429	0,55 mm
Beanspruchungsklasse	EN 685	23/33/42
Oberflächenbehandlung		PUR
Lichtechtheit	ISO 105-B02	<=6 nach Methode A
CE-Kennzeichnung	EN 14041	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Kanten		4-seitig gefast
Gewicht pro qm	EN 430	ca. 10950 gr./qm
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R 9
	EN 13893	DS
Warengruppe	EN 660-1	T
Dimensionsstabilität	EN 434	< 0,10 %
Resteindruckverhalten	EN 433	0,05 mm
Fußbodenheizung		bis 27 Grad Celsius freigegeben
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	TYP W EN 12529
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667/:2001	0,036 m²K/W
Weichmacher		Phthalatfrei
Garantie		Wohnbereich 15 Jahre Gewerblich 10 Jahre



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

